



С августа 2005 года компания «СОТ-КОМБИ» начала активную работу по разработке рецептур, производству и продвижению обойного клея на основе КМЦ (карбоксиметилцеллюлозы) — «КМЦ» и «КМЦ-ЭКСТРА» и модифицированного крахмала — «EMCOL» и «ECONOM», «ECOLUX». В 2009 году ассортимент продукции расширился за счет универсального полимерного клея под собственными торговыми марками — «ECOLUX», «РУССКИЙ ТИТАН» и «FIERY DRAGON — огненный дракон». С 2014 года запущен цех строительной химии — лаков, красок, грунтовок, шпатлевок, клеев ПВА и общестроительного назначения.

Изучив опыт мировых лидеров в производстве продукции различных торговых марок, мы поставили себе задачу выйти на рынок с продуктом высокого качества. Поэтому сырье для нашей продукции к нам поступает от лучших мировых производителей.



**Клей ПВА ECOLUX** давно зарекомендовал себя в качестве надежного продукта, используемого как в быту, так и в различных отраслях. В зависимости от назначения наша компания производит различные виды ПВА в удобной пластиковой таре с ручкой весом один, два, пять и десять килограммов.



**ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ** применяется в качестве пластифицирующей добавки в строительные растворы и смеси, а также как грунтовка для стяжек полов и т. д. Способствует повышению эластичности и прочности бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей.



**ПВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ** в основном предназначен для бытовых нужд — для быстрого склеивания изделий из дерева, не подвергающихся тяжелым механическим нагрузкам, изделий из бумаги, картона, кожи, тканей, стекла, керамической плитки, для приклеивания стеклообоев, линолеума и других материалов. Возможно применение в качестве добавки в строительные растворы. Способствует повышению эластичности и прочности бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей. Клей в разбавленном состоянии может использоваться в качестве грунтовки и пропитки пористых поверхностей. После высыхания образует прозрачную пленку, не оставляет следов. Клеевой шов устойчив к воздействию времени.



**ПВА СТОЛЯРНЫЙ** рекомендуется для склеивания изделий из дерева, мебели, изделий из бумаги, картона, кожи, стекла, тканей, керамической плитки, для приклеивания стеклообоев, линолеума и других материалов. Клей в разбавленном состоянии может использоваться в качестве грунтовки и пропитки пористых поверхностей. После высыхания образует прозрачную пленку, не оставляет следов. Клеевой шов устойчив к воздействию времени.



**ПВА ЭКСТРА** рекомендуется для склеивания изделий из дерева, мебели, изделий из бумаги, картона, кожи, стекла, тканей, керамической плитки, для приклеивания стеклообоев, линолеума и других материалов. В разбавленном состоянии может использоваться в качестве грунтовки и пропитки пористых поверхностей. Применяется в качестве добавки в цементные растворы. Способствует повышению эластичности и прочности бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей. После высыхания образует прозрачную пленку. Клеевой шов устойчив к воздействию времени.

## Грунтовки ECOLUX

**ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ** для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для нанесения на прощенные минеральные поверхности, а также гипсокартон и обои под покраску. За счет глубокого проникновения в субстрат укрепляет и улучшает последующее нанесение основного покрытия.



**УНИВЕРСАЛЬНАЯ** для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для нанесения на прощенные минеральные поверхности, гипсокартон, обои под покраску, предварительно подготовленные ранее окрашенные поверхности. Незаменима в ремонтных работах на фасадах зданий.

**ВЛАГОИЗОЛЯТОР грунт-концентрат** высококонцентрированный продукт. Предназначается для влагоизоляции стен из бетона, кирпичной кладки, гипсовых панелей, цементной штукатурки и т. д. Может применяться в качестве скрепляющего грунта для наклеивания плитки на плитку.



**БЕТОН-КОНТАКТ адгезионная глубокого проникновения** применяется в качестве штукатурной адгезионной грунтовки для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований — монолитного бетона, массивных бетонных потолков.



**КВАРЦ-ГРУНТ фасадная** для подготовки оснований монолитных стен из бетона, ДСП, гипсокартона под декоративные штукатурки. Высокая проникающая способность и отличная укрывистость при нанесении. Повышает сцепление с поверхностью основания. Для внутренних и наружных работ.



**УКРЫВАЮЩАЯ** для предварительной обработки поверхности перед наклейкой на нее обоев с целью сокращения расхода последующих слоев краски и улучшения адгезии перед проведением отделочных работ внутри помещений всех типов зданий и сооружений.

## Краска ECOLUX

**ФАСАДНАЯ супербелая, суконно-матовая** предназначена для окраски фасадных поверхностей. Образует прочное гладкое атмосферостойкое покрытие, с высокой адгезией, устойчивое к атмосферным осадкам.



**ИНТЕРЬЕРНАЯ супербелая, матовая** предназначена для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью. Наносится на обои, оштукатуренные, бетонные, гипсовые, деревянные поверхности в сухих помещениях.

**МОЮЩАЯСЯ супербелая, глубоко-матовая, влагостойкая** предназначена для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой и помещений с повышенной влажностью. Наносится на обои, оштукатуренные, бетонные, гипсовые, деревянные поверхности.

**Для ПОТОЛКОВ супербелая, матовая** предназначена для окраски потолков в помещениях с умеренной влажностью. Отличается экономичностью. Наносится на обои, бетонные, гипсовые, деревянные поверхности в сухих помещениях.



**ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ** предназначена для ответственных фасадных и реставрационных работ, окраски в морском климате и в условиях высокого загрязнения атмосферы. Наносится на штукатурки, штукатурки, природные камни, гипсовые плиты, силикатный кирпич и т. д.



**Для САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ** для окраски плодовых, декоративных деревьев, кустарников с целью повышения зимостойкости, предохранения их от солнечных ожогов и вредителей, а также закрашивания ран и спилов.



**СТРУКТУРНАЯ** образует покрытие с высокими декоративными качествами, подходит для окраски и защиты поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой, а также для создания художественно-декоративных покрытий.



**РЕЗИНОВАЯ** предназначена для первичной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, клеенных обоями, гипсокартонных поверхностей, дерева, черепицы. Эластичная, трещиностойкая, атмосферостойкая, водостойкая.

## Шпатлевки ECOLUX

**ФИНИШНАЯ** для создания высококачественной поверхности под окраску, обои или декоративное покрытие. Подходит для финишного выравнивания листовых материалов (гипсовых плит и т. п.), ранее зашпатлеванных или окрашенных поверхностей, стеклохолста, фазогребневых плит.



**ЛАТЕКСНАЯ** предназначается для подготовки оснований монолитных стен из бетона, ДСП, гипсокартона под декоративные штукатурки. Высокая проникающая способность и отличная укрывистость при нанесении. Повышает силы сцепления штукатурки, плиточного клея или шпатлевки с поверхностью основания. Для внутренних и наружных работ.

**ФАСАДНАЯ** предназначается для подготовки оснований монолитных стен из бетона, ДСП, гипсокартона и т. д. под декоративные штукатурки. Высокая проникающая способность и отличная укрывистость при нанесении. Повышает силы сцепления штукатурки, плиточного клея или шпатлевки с основанием. Для внутренних и наружных работ.

## Лаки ECOLUX

**ЗАЩИТНЫЙ матовый, полуматовый, гляцевый** для декоративной отделки и защиты деревянных (кроме полов), кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей, а также природного и искусственного камня, бумажных обоев и стеклообоев. При полном высыхании образует прозрачную, эластичную пленку. Возможна тонировка в любой цвет. Применяется для наружных и внутренних работ.



**ПО КАМНЮ** предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных (кроме полов), кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей, а также природного и искусственного камня, бумажных обоев и стеклообоев. Для наружных и внутренних работ. С эффектом мокрого камня.



## Клеи ECOLUX

**СТИРОПОРОВЫЙ для потолочных покрытий** применяется для приклеивания пенополистирольных и полиуретановых покрытий (потолочных плит и плитусов на потолок и стены. Возможно применение в качестве финишной шпатлевки и для приклеивания кафельной плитки.



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для напольных покрытий** применяется для приклеивания бытовых и коммерческих сортов линолеума (на гладкой или ворсовой основе), ковролина, паркета, паркетной доски на бетонные, кирпичные и деревянные поверхности.

**БУСТИЛАТ универсальный** для приклеивания бордюров на обои, пленочных материалов на бумажной и тканевой основе, синтетических ворсовых ковров, линолеума на тканевой основе, пенополистирольных и полиуретановых покрытий и керамических облицовочных плиток на бетон, асбоцементные и древесноволокнистые плиты, деревянную основу и штукатурку с последующей эксплуатацией внутри помещений с нормальной влажностью. Возможно использование при стеллярных работах.

**КС СТРОИТЕЛЬНЫЙ влаго-термостойкий** применяется внутри помещений любых типов и условий эксплуатации без прямого воздействия воды для приклеивания линолеума на тканевой, джутовой или войлочной основе, ковровых покрытий, мозаичных и керамических облицовочных плиток, в т. ч. для облицовки печей и каминов. Клей добавляется в шпатлевку и штукатурные растворы для повышения термостойкости и уменьшения растрескивания.

## Жидкое стекло натриево ECOLUX



Для склеивания изделий из картона, фаянса, фарфора, бумаги и других материалов, гидроизоляции бассейнов и прочих подобных конструкций, грунтования деревянных, бетонных, кирпичных и оштукатуренных оснований. В качестве добавки к цементным растворам для повышения прочности, долговечности, атмосферостойкости, огнестойкости. Препятствует гниению, образованию плесени и грибка.



С нами жизнь клеится!



## Обойный клей на основе КМЦ



Хорошо зарекомендовал себя на протяжении длительного срока его использования. Недостатком такого клея является его несовместимость с известью и отсутствие восстанавливаемости адгезии — качества клея после кратковременного размягчения (например: покраска обоев, влажная уборка и т. д.).

Клей **КМЦ EXTRA** обладает повышенной клеящей способностью.

## Обойный клей EMCOL на основе модифицированного крахмала



Является современным качественным продуктом, имеющим в основе модифицированный крахмал немецкого производства, входящий в состав многих дорогостоящих импортных марок клея, с добавлением антисептических компонентов.

## Обойный клей ECONOM на основе модифицированного крахмала



Является современным качественным продуктом, имеющим в основе модифицированный крахмал.

## Маленькие секреты

- Места за отопительными приборами, около балконных дверей лучше проклеивать.
- Розетки и выключатели обесточиваются, снимается крышка. Наклеивается полотно, выполняется крестообразный надрез, углы заггибаются внутрь. После этого крышка ставится на место.
- Окна и углы: рекомендуется резать полотно с учетом нахлеста 1–2 см.
- Над дверью оклеивание производится с одной стороны для правильной состыковки рисунка обоев.
- Потолки удобнее оклеивать вдвоем: один приклеивает начало полосы, другой придерживает оставшуюся часть.

## Обойный клей ECOLUX



Производится на основе модифицированного крахмала немецкого производства с добавлением антисептических компонентов.

**Ecolux универсал** для наклеивания всех видов обоев и плакатов.

**Ecolux спец-винил** для наклеивания всех видов тяжелых обоев: виниловых и других видов специальных обоев.

**Ecolux винил-премиум** для наклеивания всех видов тяжелых обоев: виниловых и других видов специальных обоев. Содержит розовый индикатор, обеспечивающий наилучший контроль нанесения клеевого раствора на обойное полотно.

**Ecolux флизелин** для наклеивания всех видов флизелиновых обоев.

## Универсальные полимерные клеи РУССКИЙ ТИТАН, ECOLUX и FIERY DRAGON



Применяются для приклеивания потолочных плит, обойных бордюров и других изделий из полистирола, линолеума, ковровых покрытий, паркета, керамики, стекла, дерева, кожи, асбеста, картона на бетонные, гипсовые, цементно-известковые, кирпичные и прочие поверхности, а также для склеивания между собой в различных комбинациях.

## Обойный клей ECOLUX PROFESSIONAL



**Премиальная линейка обойного клея ECOLUX PROFESSIONAL** создана на основе крахмалов высшей степени очистки. Сочетает в себе свойства, позволяющие деликатно приклеить самые требовательные обои, предотвращая деформацию после высыхания, с качественным и надежным приклеиванием как на стыках, так и на самых сложных участках стен.

**ECOLUX PROFESSIONAL — клей для стеклообоев и стеклохолста** Готовый к использованию клей для всех видов стеклообоев и флизелиновых обоев под покраску на стены и потолок. Прямое нанесение клея на стену валиком или машинным способом. Для нормально впитывающих оснований: гипс, гипсокартон, штукатурка, ДСП и деревянные плиты. Поверхности должны быть ровными, гладкими, сухими, нормально пористыми, обезжиренными и обеспыленными. Влажность основания не должна превышать 5% для гипсовых поверхностей и 12 ± 2% для деревянных поверхностей. Нанесение валиком без разбрызгивания, идеальная подгонка полотен. Содержит бактерицидные и фунгицидные добавки.

## Жидкие гвозди ECOLUX

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ БЕЛЫЙ И ПРОЗРАЧНЫЙ** для приклеивания различных строительных материалов снаружи и внутри зданий и сооружений, а также для приклеивания этих материалов к бетонным, цементно-известковым, гипсовым, оштукатуренным и кирпичным поверхностям. Морозостойкий.

**ДЕКОР-ЭКСПРЕСС МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ-ШПАТЛЕВКА на базе акриловой дисперсии** подходит для приклеивания декоративных элементов из стиропора, пенополистирола, пенопласта, нетяжелых изделий из пенополиуретана, гипса, пластика, гипрока, керамики, древесины, ПВХ и т. д. на впитывающие основания.

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ на базе акриловой дисперсии** для приклеивания декоративно-отделочных материалов из стиропора, пенополистирола, пенопласта, гипса, пластика, гипрока, древесины и древесных плит, гипсокартона, пробки, искусственного и натурального камня, керамики на впитывающие основания.

**СУПЕРСИЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ И БЕСЦВЕТНЫЙ КЛЕЙ на базе акриловой дисперсии** для приклеивания декоративно-отделочных материалов из стиропора, пенополистирола, пенопласта, гипса, пластика, гипрока, древесины и древесных плит, гипсокартона, пробки, искусственного и натурального камня, керамики на впитывающие основания.



## Герметики акриловые ECOLUX

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ** для заполнения трещин и герметизации соединительных швов и стыков внутри и снаружи помещения. Эластичный, окрашиваемый. Хорошая адгезия к бетону, кирпичу, дереву, гипсовым плитам, ПВХ и др. Устойчив к атмосферным воздействиям. Термостойкость затвердевшего герметика — от -30 до +80 градусов.

**САНИТАРНЫЙ ДЛЯ ВАНН И КУХОНЬ БЕЛЫЙ И БЕСЦВЕТНЫЙ** для уплотнения и герметизации швов и стыков при строительных, ремонтных и монтажных работах в помещениях с высокой влажностью между различными материалами внутри и снаружи помещений. Имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу и т. д.

**СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ** для герметизации швов и стыков полов, паркета и других дефектов деревянных изделий, испытывающих небольшую механическую нагрузку; для герметизации швов и стыков внутри помещений с повышенной влажностью и снаружи всех типов зданий и сооружений (А-В), устойчив к появлению грибка и плесени.

## Клеи ECOLUX

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ БЕЛЫЙ И ПРОЗРАЧНЫЙ** для приклеивания различных строительных материалов из пенополистирола, пенопласта, ПВХ, гипса, древесины и древесных плит, гипсокартона, искусственного и натурального камня, керамики, металла, стекла и т. д. как внутри зданий и сооружений, так и снаружи.

**НЕ ПОДХОДИТ** для полистилена, пропилена, силикона, а также для влажных поверхностей.

**РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЙ БЕЛЫЙ И БЕСЦВЕТНЫЙ** влагостойкий на базе акриловой дисперсии для приклеивания декоративно-отделочных материалов из пенополистирола, пенопласта, гипса, древесины и древесных плит, гипсокартона, искусственного и натурального камня, керамики, металла, стекла и т. д. на впитывающие пористые основания (древесина, бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон).

**НЕ ПОДХОДИТ** для приклеивания зеркал, полистилена, пропилена, тефлона, силикона.



## Герметики акриловые ECOLUX

**САНИТАРНЫЙ БЕЛЫЙ И БЕСЦВЕТНЫЙ** предназначен для уплотнения и герметизации швов и стыков при строительных, ремонтных и монтажных работах в помещениях с высокой влажностью (в ванных комнатах, душевых, кухнях и т. д.) между различными материалами (стекло, древесина, керамика, металл, ПВХ) внутри и снаружи помещений. Имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу.

**ЦВЕТ ГЕРМЕТИКА БЕСЦВЕТНОГО В ТУБЕ БЕЛЫЙ, ПРОЗРАЧНОСТЬ НАБИРАЕТ ЧЕРЕЗ 5-7 СУТОК ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРЫ**



## ООО «СОТ-КОМБИ»

347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 11а.

Тел./факс 8 (863-65) 20-100

Моб.: +7 928 270-20-75

+7 928 166-27-77

E-mail: sotkley@mail.ru

sotrem93@mail.ru

WWW.SOTKLEY.RU